



更强存力 释放更多数据价值

KunLun 5290 机架服务器




简介

KunLun 5290是针对运营商、金融、政企、互联网等行业需求，推出的具有广泛用途的新一代4U2路机架服务器，适用于分布式存储、备份归档、大数据和软件定义式存储等场景。KunLun 5290支持2颗鲲鹏920处理器、最多32条DDR4内存，60个3.5英寸硬盘，单台容量高达1.44PB，具有海量存储、低能耗、高可靠、易管理、易部署等优点。



(KunLun 5290)

特性



高密存储

- 最大支持60个3.5英寸硬盘，以及6个2.5英寸NVMe硬盘（其中2个兼容SATA协议），满足高容量存储需求
- 支持2颗鲲鹏920处理器，单CPU最高支持64个计算核心
- 支持16/32条DDR4内存插槽，满足大容量内存应用需求
- 支持3个PCIe标卡槽位，1个灵活IO网卡槽位，扩展性强



强劲性能

- 4大优势应用场景，激发极致性能：分布式存储、备份归档、大数据、软件定义式存储
- 先进工程能力，夯实底座：高速互联技术适应全100GE的高速网络，板载SATA3.0提供更快传输速度，智能阵列支持显著增强I/O性能
- 支持国产操作系统基于OS的内核配置参数调优，大幅提升性能



安全可靠

- 全国产安全可控BMC/BIOS，芯片级安全可信，支持带内带外双重安全启动校验
- 全生命周期七大安全体系：套件安全、环境安全、启动安全、数据安全、存储安全、网络安全、整机运行安全
- 四大稳定可靠保障：高温稳定运行，内存故障自愈技术，硬盘减震降噪技术，自研高可靠电源



技术规格

形态	4U机架服务器
处理器	支持2颗鲲鹏920系列处理器（32/48/64核），CPU主频2.6GHz
内存	32/16个DDR4内存插槽，最高速率2933MT/s
本地存储	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 支持最多60个3.5英寸硬盘，以及6个2.5英寸NVMe硬盘（其中2个兼容SATA协议）
网络	支持多种网络扩展能力 支持1个板载网络插卡，4*GE电口
PCIe扩展	支持支持3个标准PCIe扩展槽位，包括2个PCIe 4.0 x8，1个PCIe 4.0 x16； 支持1个板载的网络插卡
风扇	计算模块风扇8个，支持N+1冗余 存储模块风扇4个，支持N+1冗余，并支持热插拔
管理	BMC芯片集成1个专用管理GE网口，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性 BMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；支持监控、诊断、配置、Agentless及远程控制等带外管理功能，简化管理复杂度
电源	支持2个1500/2000W交流白金电源模块，支持1+1冗余，支持热插拔
供电	支持100 ~ 240V AC
操作系统	SUSE、Ubuntu、CentOS、openEuler、BC-Linux、统信、银河麒麟等操作系统
安全特性	支持管理员密码、安全面板、安全启动等安全特性
工作温度	5°C - 35°C (41°F-95°F)（符合ASHRAE Class A1/A2）
产品认证	CCC等
安装套件	支持L型滑道、可伸缩滑道
尺寸(高x宽x深)	机箱尺寸：175mm×447 mm×850mm

河南昆仑技术有限公司


技术咨询电话：400-080-9000 **技术支持邮箱：**support@kunlunit.com

地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛中道东路时埂街北创智天地大厦10层

网址：www.kunlunit.com

版权所有 © 河南昆仑技术有限公司 2025。保留一切权利。
非经河南昆仑技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 KunLun是河南昆仑技术有限公司的商标或者注册商标。在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性等应受河南昆仑技术有限公司商业合同和条款的约束，本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，河南昆仑技术有限公司对本档内容不做任何明示或默示的声明或保证。由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。